

名称：数显旋转粘度计
型号：NDJ-5S/NDJ-8S

应用范围：

本产品可广泛适用于胶粘剂、油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、洗涤剂等各种流体粘度的测量，测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方，是用来测量牛顿液体的绝对粘度和非牛顿液体的表观粘度的理想仪器。

产品特点：

- 1.先进的机械设计、制造工艺和微电脑控制技术、全铝机头，屏蔽性能优越；
- 2.大屏膜液晶显示；显示器选用蓝背光、高亮度的 LED 显示屏，数据显示清晰；
- 3.数据采集准确；显示器直接显示转子号、转速、粘度、扭矩（张角）百分比；
- 4.标配 RS-232 通讯接口可连接 PC、温度传感器接口、打印机等接口功能。
- 5.配有电脑连接数据采集通讯软件，可按需记录各项测试数据；
- 6.智能调速, 标配 1、2、3、4 号转子和 4 档转速(6、12、30、60 转/分)，组成 16 种测量组合；
- 7.温度传感器可实测液体的温度（选配）；
- 8.微型打印机可直接打印测试结果（选配）；
- 9.低于 15mpa.s 的液体选用 0 号转子（选配）；
- 10.专用恒温槽，槽内的液体温度直接传递给被测试样，粘度计的转子可方便地放入烧杯内进行测试。（选配）；

技术参数：

型 号	NDJ-5S	NDJ-8S
测量范围	10~1×10 ⁵ mPa.s	10~2×10 ⁶ mPa.s
测量精度	±2%（牛顿液体）	
重 复 性	±0.5%（牛顿液体）	
分 辨 率	0.1/1mpa. s（牛顿液体）	
转子规格	1、2、3、4 号转子（0 号转子为选配）	
智能调速	6、12、30、60 转/分	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 转/分
温量温度	-5~100℃(选配半导体温度探头)	
温度精度	±0.5℃	
操作界面	中文（出口/英文）	
通讯软件	电脑连接数据采集通讯软件	
通讯接口	PC 接口、温度传感器接口、打印机接口	
测量结果	测量结果稳定后，转子自动停止（自动档/手动档）	
系统设置	通讯设置、时间设置、测量模式设置	
配置材质	主机外壳、底座、升降立柱、保护架、保护帽、转子均为金属材质	
供电电源	交流 220V±10% 50Hz±10%	
工作环境	温度 5℃~35℃，相对湿度不大于 80%	
外形尺寸	280×320×390mm	
净 重	6.5KG（不含底座和支架）	
声 明	技术参数以及仪器配件的更改或升级，恕不另行通知	

标准配置：

序号	名称	数量	标配	选购件
1	数显粘度计主机	1 台	√	
2	1~4 # 转子	1 套	√	
3	电源适配器	1 套	√	

4	保护架	1 只	√	
5	底座	1 只	√	
6	升降立柱	1 套	√	
7	使用说明书	1 本	√	
8	合格证	1 张	√	
9	保修单	1 张	√	附说明书内
10	呆扳手	1 只	√	
11	内六角扳头	1 只	√	
以下为选配件				
1	0# 转子	1 只		√
2	RS232 连接线及光盘	1 套		√
3	温度传感器	1 根		√
4	微型打印机	1 台		√
5	专用恒温槽	1 台		√

产品细节图：

